

Especificación del producto

D1

Interruptor de atenuación inteligente Wi-Fi



Información básica

Serie del producto	Iluminación inteligente LBS
Tipo	atenuador
Voltaje	100-240V AC 50/60Hz
Carga de Luz	Incandescente: 200W LED: 150W
Salidas	1 Salida
MCU	ESP8285
Certificaciones	CE/FCC/ROHS

Apariencia

Color	Blanco
Dimensiones	62x47x32.5mm
Peso	55g
Material de la carcasa	PC V0

Características

Funciones	Control remoto, temporización única/de cuenta regresiva, control por voz, control compartido, escena inteligente, control remoto de 433Mhz, atenuación continua, modo de escena, control de grupo, control de LAN.
Sistemas operativos de aplicación	Android e iOS

Estándar inalámbrico

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz(2400M - 2483.5M)
Antena	Placa PCB con antena
Modo de seguridad	WPA/WPA2
Tipo de cifrado	WEP/TKIP/AES

Entorno de trabajo

Lugar aplicable	Interior
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 40°C
Humedad de trabajo	5%-95% HR, sin condensación
Altura de trabajo	Menos de 2000m

Instalación

Metodo de instalacion	Instalación en caja de montaje
Forma de cableado	Neutro y Línea
Diámetro del cable	0.5-20mm(24-14AWG)

Dispositivos compatibles

Control remoto	Sonoff RM433
Base	Sonoff RM433-BASE