

Especificación del producto

L2/L2 Lite

Tira de luz LED RGB inteligente Wi-Fi



< L2

L2 Lite >



Información básica

Serie del producto	Iluminación inteligente LBS	
Tipo	Tira de luces inteligente	
Voltaje	DC 12V (2A)	
Flujo luminoso	≥300 lumens/m	
Ángulo de haz	L2: 140° L2 Lite: 120°	
Vida útil	>25000 horas	
Nivel de protección	L2: IP65 L2 Lite: Ip20	
Entrada (controlador)	DC 5-12V	
Potencia máxima (controlador)	36W	
Control remoto	Control remoto IR de 24 teclas	
Batería del control	3V(CR2025)	
Entrada (adaptador de corriente)	100-240V AC 50/60Hz 0.6A Máx.	
Salida (adaptador de corriente)	DC 12V 2000mA	
MCU	OPL1200	
Certificaciones	CE/UKCA/FCC/ROHS	

Apariencia

Color	Negro	
Cantidad de LEDs	30LEDs/m	
Longitud de la tira de luces LED	L2: 2M/5M L2Lite: 5M	
Peso bruto	L2-2M: 492g L2Lite-5M-EU: 287g	L2-5M:593g L2Lite-5M-US: 283g
Material (tira de luces)	FPCB	

Características

Funciones	Control por aplicación, control por voz, temporización individual/de cuenta regresiva, control compartido, atenuación, modo de música, 16 millones de colores, control remoto, control por Bluetooth, modo de escena
Sistemas operativos de aplicación	Android e iOS

Estándar inalámbrico

Wi-Fi	IEEE 802.11 b 2.4GHz
Bluetooth	5.0 BLE
Modo de seguridad	WPA/WPA2
Tipo de cifrado	WEP/TKIP/AES

Entorno de trabajo

Lugar aplicable	Interior
Temperatura de trabajo	-15°C ~ 50°C
Humedad de trabajo	≤95%
Altura de trabajo	Menos de 2000m

Instalación

Metodo de instalacion	Retire la cinta del respaldo, adhiérala a la superficie
-----------------------	---