

## Especificación del producto

# TX US

Interruptor de pared inteligente Wi-Fi



T0, T2 (1C/2C/3C)



T3 (1C/2C/3C)

### Información básica

Serie del producto	Interruptor inteligente de pared
Tipo	Módulo de interruptor inteligente
Entrada	100-240V AC 50/60Hz
Corriente de salida	2A/Salida
Máx. Carga	480W/Salida
Carga LED	150W/110V/Salida, 300W/220V/Salida
Admite control de RF de 433MHz	Solo T2/T3
Salidas	1/2/3 salidas
MCU	ESP8285
Certificaciones	CE/FCC/ROHS

### Apariencia

Color	Blanco(T0, T2)/Negro (T3)
Dimensiones	120x74x38mm
Peso	147-165g
Material de la carcasa	PC+Panel de vidrio templado

### Características

Funciones	Control remoto, temporización única/de cuenta regresiva, control por voz, control compartido, Control por RF 433MHz, escena inteligente, Control táctil, control LAN.
Sistemas operativos de aplicación	Android e iOS

### Estándar inalámbrico

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz(2400M - 2483.5M)
Antena	Placa PCB con antena
Modo de seguridad	WPA/WPA2
Tipo de cifrado	WEP/TKIP/AES

### Entorno de trabajo

Lugar aplicable	Interior
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 40°C
Humedad de trabajo	5%-95% HR, sin condensación
Altura de trabajo	Menos de 2000m

### Instalación

Método de instalación	Caja de montaje embebida (tipo 120)
Tipo de instalación	Instalación con tornillos
Forma de cableado	Línea y Neutro
Diámetro del cable	0.5-1.5mm(24-14AWG)