

## Especificación del producto

V1.0

# iHost

Centro de hogar inteligente



### Información Básica

Serie de producto	Puerta de enlace y sensores
Tipo	Puerta de enlace inteligente
Modelo	AIBridge-26
Alimentación	5V==2A
Interfaz de alimentación	USB tipo C
Interfaz de antena	RJ45
Almacenamiento externo	Tarjeta TF (la tarjeta TF admite hasta 256 GB)
CPU	AIBridge-26: RV1126 Quad-Core 1.5GHz
NPU	AIBridge-26: 2.0Tops INT8/ INT16
RAM	AIBridge-26: DDR4 4GB
Almacenamiento	eMMC 8GB
Certificaciones	CE/FCC/ISED/RoHS

### Apariencia

Color	Blanco
Tamaño del producto	120x135.5x41mm
Tamaño del paquete	173x170x48mm
Peso neto	208g
Peso total	374g
Material de la carcasa	ABS

### Características

Funciones	iHost es un centro doméstico inteligente local que controla los dispositivos en la consola de administración central a través de la LAN, lo que permite agregar dispositivos, controlarlos y configurar escenas inteligentes sin conectarse a la nube, lo que permite configurar seguridad inteligente o configurar alarmas para varias escenas inteligentes y verificar los registros de dispositivos o escenas inteligentes.
Cámaras soportadas	ONVIF/RTSP/ESP32-CAM  *Admite la visualización de la misma cámara en varios dispositivos al mismo tiempo de forma temporal.

### Estándar inalámbrico

<b>Wi-Fi</b>	
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Antena	Antena FPC incorporada
Modo de seguridad	WPA/WPA2
Tipo de cifrado	AES-128
<b>Zigbee</b>	
Zigbee	Zigbee 3.0 (IEEE802.15.4)
Antenna	Antena FPC incorporada
Modo de seguridad	AES-128
Tipo de cifrado	AES-128

### Condiciones de trabajo

Lugar aplicable	Interior
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 40°C
Humedad de trabajo	5%~95%(Humedad Relativa), Sin condensación
Altura de trabajo	Menos de 2000m